

Ce se găsește pe CD-ROM?

CD-ROM-ul atașat acestei cărți conține versiuni complete ale PHP, MySQL și Apache, mai multe biblioteci grafice, fișiere conținând codul listingurilor din carte în format PDF.

Windows

Anexa A, „Instalarea PHP și MySQL”, descrie configurarea Apache, MySQL și PHP pe o platformă Windows. Pe CD-ROM am inclus versiunile pentru Windows ale acestor produse.

Apache 1.3.31 se găsește în directorul `Software\Apache\Windows\Binary`. Pentru a lansa programul de instalare Apache executați dublu-clic pe `apache_1.3.31-win32-x86-no_src.msi`.

Atât versiunea de producție curentă a MySQL (4.0 - `mysql-4.0.20d-win.zip`) cât și versiunea alfa (5.0 - `mysql-5.0.0a-alpha-win.zip`) se află în directorul `Software\MySQL\Windows\Binary`. Pentru a lansa programul de instalare MySQL dezarhivați fișierul și executați dublu-clic pe `SETUP.EXE`. Apoi, urmați instrucțiunile din Anexa A pentru a pregăti instalarea MySQL astfel încât să puteți parcurge exemplele din această carte.

PHP5 se găsește în directorul `Software\PHP\Windows\Binary`. Urmăriți instrucțiunile din Anexa A pentru a configura PHP pentru sistemul dumneavoastră.

O colecție de module PECL pentru PHP5 este disponibilă pentru utilizare în directorul `Libraries`.

Linux/Unix

Multe distribuții Linux precum și unele stații de lucru Unix au gata configurate Apache, MySQL și PHP. Totuși, acestea s-ar putea să nu fie cele mai noi versiuni descrise în această carte. Anexa A descrie configurarea Apache, MySQL și PHP pe o stație de lucru Linux sau Unix, pentru cazul în care trebuie să le instalați dumneavoastră. Codurile sursă pentru Apache, MySQL și PHP și formatele binare de instalare pentru MySQL pe Linux există pe CD-ROM.

Codul sursă pentru Apache 1.3.31 este disponibil în directorul `Software\Apache\Unix\Source`. Dacă aveți GNU tar, atunci puteți folosi `httpd-1.3.31.tar.gz`. În caz contrar utilizați `httpd-1.3.31.tar.Z`.

Formatele binare de instalare pentru MySQL Max 4.0 și 5.0 pentru Linux se găsesc în directorul `Software/MySQL/Unix/Binary`. Dacă sistemul dumneavoastră Linux folosește pentru instalarea de programe gestionarul RPM, utilizați `MySQL-Max-4.0.20-0.i386.rpm` sau `MySQL-Max-5.0.0-0.i386.rpm` pentru a instala partea de server a MySQL și `MySQL-client-4.0.20-0.i386.rpm` sau `MySQL-client-5.0.0-0.i386.rpm` pentru a instala partea de client a MySQL. Dacă sistemul dumneavoastră Linux nu folosește gestionarul RPM pentru instalarea de programe, atunci utilizați `mysql-standard-5.0.0-alpha-pc-linux-i686.tar.gz` sau `mysql-max-4.0.20-pc-linux-i686.tar.gz` pentru a instala părțile de client și de server ale MySQL.

Codul sursă al MySQL 4.0.20 pentru Unix este în `Software/MySQL/Unix/Source/mysql-4.0.20.tar.gz`, iar pentru 5.0 este în `mysql-5.0.0-alpha.tar.gz`. Utilizatorii de Solaris ar trebui să descarce GNU tar pentru a extrage aceste fișiere, din cauza unui bug din versiunea Solaris a programului tar.

Codul sursă pentru PHP 5.0 se găsește în `Software/PHP/Unix/Source`.